

HM Fvh 4011 version H63

Réfrigérateur à médicaments avec réfrigération par air pulsé

Perfection



¹ Mesurée à température ambiante de + 25 °C et température intérieure de + 5 °C pour réfrigérateurs et - 20 °C pour congélateurs.
² Calculé suiv ant la FDX 15-140

Volume brut/utile	420/239 l
Dimensions extérieures en mm (L/P/H)	597/654/1884
Dimensions intérieures en mm (L/P/H)	460/423/1660
Consommation électrique en 365 jours	409 kWh ¹
Température ambiante	+10 °C à +35 °C
Dégagement de chaleur	463 kJ/h
Réfrigérant	R 600a
Niveau sonore	49 dB(A)
Fréquence / tension	50/60 Hz / 220-240 V~
Système de réfrigération	ventilé
Dégivrage	automatique
Plage de température réglable	+5 °C
Stabilité de la température	+5 °C ±3 K ²
Matériau de l'habillage/couleur	acier / blanc
Matériau de la porte / couleur	Porte vitrée isolée avec cadre en plastique / blanc
Matériau de la cuve intérieure	PS alimentaire blanc
Régulation électronique	Écran tactile couleur 2.4", Touch & Swipe
Alarme de température	optique et sonore
Alarme de panne de courant	immédiatement en cas de panne de courant pour min. 12 heures
Contact sans potentiel	oui
Type de mise en réseau	SmartModule
Solution de mise en réseau	intégré, amovible
Interface de connexion	WiFi/LAN
Enregistreur de données	Intégré, interface USB
Eclairage intérieur	Colonne lumineuse LED à gauche, commutable séparément
Surfaces de rangement	1
Étagères réglables	1
Nombre de tiroirs	8
Type de clayettes	Grilles plastifiées
Surface de rangement utile en mm (L / P)	400 / 420
Résistance tablettes de rangement	50 kg
Charge totale maximale	225 kg
Poignée barre	poignée antimicrobienne avec mécanisme d'ouverture
Passage de capteurs	1 x Ø 10 mm
DIN 13277	oui
Type de serrure	électronique, avec télécommande
Ouverture de porte	à droite, réversibles
Poids brut/net	101/96 kg
EAN-Nr.	9005382256039
Classe de salle blanche selon ISO EN 14664-1	Classe ISO 4
Classe de salle blanche GMP	GMP classe A

