

PWD 8534 [WS DSN IMS DWC]

Laveurs-désinfecteurs de table

Avec adoucisseur interne, séchage à l'air chaud et 2 pompes doseuses.



- Par charge : 8 instruments creux et autres instruments
- Plus d'efficacité pour de petits cabinets – Forme compacte
- Séchage à air chaud efficace – DryPlus
- Dosage facile des produits liquides – 2 pompes doseuses intégrées
- Utilisation facile : écran LCD avec clavier tactile sans touches

Numéro EAN: 8051160654536 / Numéro de matériel: 11584600 /

Ancien Numéro de matériel: 63853401ZER

Concept modulaire et version	
Modèle	Appareil posable
Habillage extérieur	Inox
Porte plein verre	•
Alarme, signal sonore en fin de programme	•
Accès SAV facilité	•
Application	
Convient aux cabinets médicaux	•
Autres applications	•
Capacité	
Compléments à mailles (E 197) par charge [nombre]	3
Petits plateaux/paniers à mailles par charge [nombre]	8
Spécuments gynécologiques par charge [nombre]	12
Instruments avec lumen par charge [nombre]	8
Autres instruments par charge	Pincettes, Pincés
Données de puissance	
Pompe de circulation, Qmax en l/min.	90
Volume utile de la cuve en l	73,00
Température de rinçage maximale en °C	93
Commande	
Type de commande	MPCON 3
Sélection du programme	Touch on Glass
Touches de sélection directe	•
Possibilité de programmation	Programmation libre
Programmes [nombre]	8
Enregistrement de la valeur AO	•
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Raccordement électr. standard	
Raccordement électrique	AC 230V 50HZ
Puissance de chauffage électrique en kW	2,60
Puissance totale de raccordement en kW	2,75
Protection par fusible en A	16
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	2,00
Raccordement à l'eau/vidange	
Eau froide [nombre]	1
Pression d'écoulement requise en kPa	200-800
Eau déminéralisée [nombre]	1
Hauteur de refoulement maximale de la pompe de vidange en cm	80
Pompe de vidange [DN]	22
Adoucisseur d'eau intégré	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	555
Dimension extérieure, largeur nette en mm	645
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	575
Cuve, hauteur utile en mm	375

PWD 8534 [WS DSN IMS DWC]

Laveurs-désinfecteurs de table

Avec adoucisseur interne, séchage à l'air chaud et 2 pompes doseuses.



Numéro EAN: 8051160654536 / Numéro de matériel: 11584600 /

Ancien Numéro de matériel: 63853401ZER

Cuve, largeur utile en mm	415
Poids net en kg	55
Dispositif de séchage	
Dispositif de séchage intégré	•
Ventilateur en kW	0,06
Batterie de chauffe en kW	0,75
Puissance totale de raccordement en kW	0,81
Puissance de ventilation en m³/h	110
Réglage de température par paliers de 1 °C	0-160
Réglage de la durée par palier de 1 minute	0-120
Classe de filtre Hepa	H14
Classe de filtration du filtre Hepa (selon la norme DIN EN 1822) en %	99,99
Durée de vie du filtre HEPA en h	1000
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	760
Dimension extérieure, largeur brute en mm	670
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	670
Cuve, profondeur utile en mm	480
Poids brut en kg	65
Charge au sol maximale en N/m²	150
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail	<70 dB(A) re 20 µPa
Dissipation thermique dans la pièce en MJ/h	0,83
Programmes	
Vario TD GYN	•
Vario TD ORL	•
Vario TD Instr.	•
Équipement	
2 pompes de dosage intégrées et réservoir de produits liquides	•
Contrôle visuel du niveau de remplissage	•
Condenseur de vapeur	•
Système de triple filtration de l'eau	•
Interface pour la traçabilité	•
Support de charge – couplage direct	•
DryPlus	•
Cuve en inox de haute qualité (1.4404/316L)	•
Possibilités de raccordement	
Interface série RS 232, extensible sur USB	•
Normes, contrôles, indicateurs	
CE 0051	•
Type de protection IP selon la norme EN 60529 : IP 21	•
EN ISO 15883-1	•
EN ISO 15883-2	•
EN 61010-2-040	•
Directive RoHS 2011/65/UE	•
Classe de dispositif médical UE IIb	•